ボーリング柱状図

調　査　名　浦安市地盤調査業務委託

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	B－12	調査位置	富岡第七公園（富岡2丁目4番）					北緯	
発注機関	浦安市役所			調査期間	平成 23年 8月 16日 ～ 23年 8月 23日			東経	
調査業者名	川崎地質株式会社 電話（03－5445－2082）	主任技師	濱田　泰治	現場代理人	室山　拓生	コア鑑定者	脇中　康太	ボーリング責任者	今西　研二
孔口標高	T.P. +2.569m	角度	上180° 90° 下0° 0°	方向	北0° 0° 東90° 南180° 西270°	地盤勾配	鉛直90° 水平0°	使用機種	
総掘進長	19.49m								

試錐機	YBM－05	ハンマー落下用具	半自動落下
エンジン	NFD－08	ポンプ	VP－5

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日
1	1.07	1.50	1.50		盛土（砂質土）	暗黄灰～暗灰			GL-0.00～-1.10mまで暗黄灰色を呈する砂質土主体からなる。 細砂～中砂主体で含水少なく締まっている。砕石・礫を混入する。 GL-1.10～-1.30mまで暗灰色を呈するシルト主体からなる。 GL-1.30～-1.50mまで暗黄灰色を呈する細砂主体からなる。	8/19 1.70	1.65 1.95	1	1	2	4／30	4		1.65 1.95	12P-1	Ⓟ	物理	
2	0.57	0.50	2.00		埋立土（細砂）	暗青灰			細砂主体ではあるが粒径不均一で緩い。 含水は多い。所々に貝殻片を混入する。		2.15 2.45	1／30			1／30	1		2.15 2.45	12P-2	Ⓟ	物理	
3	-1.43	2.00	4.00		埋立土（砂質シルト）	暗灰			細砂・シルトからなり、所々細砂層を挟む。 含水全体に多く、細砂層部は非常に多く含む。 GL-2.00m付近、10cm程度の細砂を挟む。 GL-3.00m付近、所々1～2cm程度の細砂層を挟む。		3.15 3.45	3	1	1	5／30	5		3.15 3.45	12P-3	Ⓟ	物理	
4	-2.43	1.00	5.00		埋立土（シルト混じり細砂）	暗青灰			粒径均一な細砂主体で、全体にシルト分を混入する。 含水はやや多い。 GL-4.00～-4.07mまで貝殻片多く混入する。 GL-4.07～-4.12mまでシルト層を挟む。		4.15 4.45	1／16	1／14		2／30	2		4.00 4.45	12T-4	Ⓣ	物理・液状化・動的変形	
5	-3.43	1.00	6.00		埋立土（細砂）	暗青灰			全体に粒径均一な細砂主体からなる。含水は多い。 全体に貝殻片・スコリアを混入する。		5.15 5.45	3	2	2	7／30	7		4.90 5.15	12T-4 12P-5	Ⓣ Ⓟ	物理	
6	-4.43	1.00	7.00		埋立土（シルト混じり細砂）	暗青灰			粒径均一な細砂主体で、全体にシルト分を混入する。 含水はやや多い。 全体に貝殻片混入しており、所々ブロック状に有機物を混入する。		6.15 6.45	1／16	1／14		2／30	2		6.15 6.45	12P-6	Ⓟ	物理	
7											7.15 7.45	4	4	5	13／30	13		7.50 7.92	12T-7	Ⓣ	物理・液状化・動的変形	
8											8.15 8.45	6	6	8	20／30	20		8.00 8.15 8.45	12T-7 12P-8	Ⓣ Ⓟ	物理	
9	-8.23	3.80	10.80		細砂	暗青灰			全体に粒径均一な細砂主体からなる。含水は中位程度を示す。 所々、薄層状に浮石を挟む。 GL-8.00m付近、浮石・雲母片混入する。 GL-9.00m付近、浮石混入する。		9.15 9.45	8	9	10	27／30	27		9.15 9.45	12P-9	Ⓟ	物理	
10											10.15 10.45	4	4	5	13／30	13		10.15 10.45	12P-10	Ⓟ	物理	
11	-9.43	1.20	12.00		シルト質細砂	暗灰			粒径均一な細砂主体で、全体にシルト分多く混入する。 含水は中位程度を示す。 全体に貝殻片・浮石混入する。 GL-11.30～11.35mまでシルト層挟む。		11.15 11.45	1	2	2	5／30	5		11.15 11.45	12P-11	Ⓟ	物理	
12	-10.23	0.80	12.80		砂混じりシルト	暗青灰			シルト主体であるが、全体に砂分を混入する。 含水は中位程度を示し、やや粘性あり。 全体に貝殻片を混入する。		12.15 12.45	1	1	1	3／30	3		12.15 12.45	12P-12	Ⓟ	物理	
13	-11.13	0.90	13.70		シルト混じり微細砂	暗灰			全体に粒径均一な微細砂主体でシルト分を混入する。 含水は中位程度を示す。 全体に貝殻片を点在する。		13.15 13.45	3	4	4	11／30	11		13.15 13.45	12P-13	Ⓟ	物理	
14	-12.23	1.10	14.80		砂混じりシルト	暗灰			全体に粒子均質なシルト主体であるが、砂分を混入する。 含水は中位程度を示し、若干粘性あり。 全体に浮石・貝殻片点在する。		14.15 14.45	1	1	1	3／30	3		14.15 14.45	12P-14	Ⓟ	物理	8／17
15	-13.13	0.90	15.70		シルト質細砂	暗灰			全体に粒径均一な微細砂主体でシルト分を混入する。 含水は中位程度を示す。 GL-15.35～-15.45mまでシルト主体からなる。		15.15 15.45	3	2	1	6／30	6		15.15 15.45	12P-15	Ⓟ	物理	
16											16.15 16.45	1／30			1／30	1		16.15 16.45	12P-16	Ⓟ	物理	
17											17.15 17.52	1／22	1／15		2／37	2		17.15 17.52	12P-17	Ⓟ	物理	
18											18.15 18.46	1／31			1／31	1		18.15 18.46	12P-18	Ⓟ	物理	
19	-16.92	3.79	19.49		シルト	暗灰			全体に粒子均質なシルト主体からなる。 含水は中位程度を示し、やや粘性あり。 全体に貝殻片混入しており、一部有機物点在する。 GL-16.00m付近、色調暗青灰色を呈する。 GL-18.00m以深、若干粘性強くなる。		19.15 19.49	1／34			1／34	1		19.15 19.49	12P-19	Ⓟ	物理	8／18