

炉・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・ヒートポンプ冷暖房機 概要表

項目		良	否
設置種別	☐ 炉 [☐ 炉 (炭おこし用炉) ☐ 工業用 ☐ その他] ☐ ボイラー { ☐ 温水 [☐ 暖房用 ☐ 給湯用 ☐ 工業用 ☐ その他] ☐ 蒸気 [☐ 暖房用 ☐ 工業用 ☐ その他] ☐ 貫流 ☐ 壁付暖炉 ☐ 温風暖房機 ☐ ヒートポンプ冷暖房機 ☐ 乾燥設備 [☐ 危険物乾燥 ☐ その他] ☐ 給湯湯沸設備		
工事種別			
設置場所	☐ _____階 ☐ 屋上 ☐ 屋外		
設置室	区画構造等 不燃区画 [☐ 区画有 ☐ 区画無 ☐ その他] 開口部 [☐ 防火戸 ☐ 特定防火設備の防火戸]		
	内装 下地 [] 仕上 []		
設置概要	機器型式 () 大きさ (奥行 _____ m × 幅 _____ m (据付け面積 _____ m ² × 高さ _____ m))		
熱源種別	☐ 液体 [☐ 灯油 ☐ 重油 ☐ その他の液体] ☐ 気体 [☐ 都市ガス ☐ LPガス ☐ その他の気体] ☐ 固体 [☐ まき ☐ 石炭 ☐ その他の固体] ☐ 電気 ☐ その他 (蒸気等)		
入力	_____ kW		
安全装置	対震装置 [☐ 無 ☐ 有] 型式番号 () 設置位置 [☐ 本体 ☐ 室内] 製作社名 ()		
	☐ 立ち消え安全装置 ☐ 空だき防止装置 ☐ 自動温度調節装置 ☐ 過熱防止装置 ☐ 停電時安全装置 ☐ 自動ガス遮断装置 ☐ その他 ()		
燃料配管	材質 [☐ 鋼管 ☐ 銅管 ☐ その他] 配管方法 [☐ 露出 ☐ 埋設 ☐ 隠ぺい]		
燃料タンク	容量 (_____ L) 材質 [☐ 鋼板 ☐ その他 ()] 板厚 _____ mm 固定方法 [☐ ボルト固定 ☐ 溶接 ☐ その他] 炉からの水平距離 _____ m		
煙突排気筒等	排気温度 [☐ 260℃超 ☐ 100℃で 260℃以下 ☐ 100℃以下] 逆風防止装置 [☐ 無 ☐ 有] 排気トップ形状 [☐ 多翼型 ☐ H型] 貫通部構造 [遮熱材料 [☐ 無 ☐ 有] ☐ その他 ()]		
燃焼空気取入口等	給気口面積 (_____ cm ²) 給気口位置 (床面から _____ cm) 給気ファン (給気量 _____ m ³ /h) 給気ファン位置 (床面から _____ cm)		
耐震措置	設計用標準震度 [耐震クラス ☐ S ☐ A ☐ B] アンカーボルト _____ φ × _____ 本		
消火設備			
警報設備			
その他			

備考 1 ☐ 欄は該当するものに ☒ し、下線部分には該当する内容を記入すること。

2 良否欄は、記入しないこと。